



SARL POZZO NUOVO	
10 rue Puits Neuf – 26200 Montélimar – FRANCE	
Tél. / fax : 04.75.53.23.95	Tél. mobile : 06.07.61.54.03
info@pozzonuovo.fr	www.pozzonuovo.fr

FICHE PRODUIT – HUILE DE LIN DE PRESSION UNIQUE

Fiche n° 16

Version 3

Mise à jour le 03/09/2010

APPELLATION

Nom commercial : Huile de lin de pression unique POZZO NUOVO

DESCRIPTION

Huile végétale de pression unique, pure, filtrée, non traitée et biodégradable.
Ne présente pas de composé toxique connu à ce jour.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide
Limpidité à 65°	Claire
Couleur	Jaunâtre : +/- 11 (échelle de Gardner)
Odeur	Caractéristique
Indice de densité à 20°	0,925 à 0,940
Indice de viscosité à 20° (cP)	40 à 60
Teneur en acides gras trans (%)	< 2
Taux de Phosphore (ppm)	< 150
Indice de réfraction	1,478 à 1,485
Indice d'acide (mg KOH/g)	< 4
Indice d'iode (gI2/100g)	< 175
Indice de saponification (mg KOH/g)	188 à 200
Matière insaponifiable (%)	< 1,5
Eau et impuretés (%)	< 0,5
Température initiale de distillation (°C)	> 300
Température de décomposition (°C)	> 300
Taux P.A.T. (%)	< 0,3
A.S.H. (%)	< 0,15
Temps de séchage	48 à 96h à une température de 15/20°

DOMAINES D'APPLICATION DANS LE BATIMENT

Finition et ferrage des enduits veloutés POZZO NUOVO et plus généralement des stucs.
Traitement des bois, terres cuites et des cuirs (nourrit et imperméabilise).

CONDITIONNEMENT

En bidon plastique de 1, 5 et 10 litre(s).

MANIPULATION

Pour une manipulation sans danger : éviter le contact avec toute partie du corps humain.

PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité antidérapantes).

Phases de conseil :

S24 – éviter le contact avec la peau

S26 – en cas de contact avec les yeux, rincer tout de suite abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S37 – porter des gants appropriés

S39 – porter un appareil de protection des yeux

ELIMINATION DES DECHETS

Il convient d'évacuer le produit mécaniquement; néanmoins, l'huile de lin peut être évacuée dans les égouts avec un excès d'eau. Ne pas jeter les tissus imbibés d'huile dans des poubelles en plastique (risque d'échauffement).